

Provozní řád bazénové rolety

I. Využití

1. Bazénová roleta je určena k zakrytí bazénů. Prodlužuje se tím využití bazénů. Chrání bazén před znečišťováním a před vlivy venkovního prostředí. Snižuje náklady na úprava vody a provoz bazénu, snižuje dávkování chemikálií, snižuje i odpařování vody.

II. Výroba a montáž

1. Lamely jsou vyrobeny z PVC v různých barevných odstínech. Speciální koncovky hermeticky uzavřou každou jednotlivou lamelu, výsledkem je jednoduchá, ale vodotěsná plovoucí lamelová koule, která uzavírá vodní hladinu.
2. Hřídel o průměru 129mm zaručuje pevnost i u větších bazénů. Hřídel je uložena v ložiskovém pouzdru v pevné konzole a je zakryta PVC krytem. Konzola se instaluje na okraj bazénu. Pokud jde o atypické bazény např. oválné nebo zaoblené rohy, je nutné použít pojezdové kolejnice. Celá konstrukce je vyrobena z nerezové oceli a PVC. Roletový bal se navíjí na trubkovou hřídel, který je osazen ložisky s pomocí kliky převodovkou nebo s elektropohonem na 24V s ochranou proti vodě a vlhkosti.
3. Lamelový kryt lze instalovat pouze v případě, že bazén je již hotový a v blízkém okolí nebudou probíhat další stavební úpravy. Mohlo by dojít k poškození zařízení (prach, barva, teplo atd.)
4. Bazénová voda musí splňovat hygienické a biologické parametry pro bazénovou vodu. (voda, která má vysoký obsah železa nebo jiných kovů nebo není chemicky upravena, může obarvit lamely).

III. Bezpečnostní pokyny

1. Odkrývání a zakrývání bazénové rolety by měla provádět vždy dospělá osoba. Dálkové ovládání vždy uchovávejte mimo dosah dětí. I když ty roleta zabraňuje pádu malých dětí a domácích zvířat přímo do vody, nedoporučujeme volný pohyb dětí po bazénu bez dozoru dospělé osoby. Jinak je lamelový kryt spolehlivý a zdravotně nezávadný.
2. V případě, že máte návin rolety pod hladinou vody a navíjení je na stejné straně jako skimmer, **není možné, aby otevírání či zavírání probíhalo ve stejnou dobu jako filtrace vody.**
3. Při odpouštění bazénové vody, či čištění bazénu kdy je roleta umístěna pod vodní hladinou, je nutné nechat roletu částečně vytaženou (cca 20cm) aby nedošlo k jejímu zajetí do úschovného pouzdra.

IČ 48 53 19 87
DIČ CZ 48 53 10 87
č. ú. 907 016 51/0100

Vrbice 348, 691 09
tel. + 420 519 430 454
fax + 420 519 430 321
e-mail info@madekop.cz
web www.madekop.cz

Společnost je zapsaná v OR
dne 18.6. 1993,
u Krajského obch. soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10872

IV. Údržba a opravy

1. Díky použitým materiálům není bazénová lamela náročná na údržbu a snadno se čistí. S pravidelným oplachováním (sprchováním) zbavíte roletu prachu a nečistot. Odolné nečistoty lze odstranit vysokotlakým čističem. Přitom nesmí být překročena teplota 40°. Tryska by neměla být příliš blízko (min. 30 - 40 cm) a na stejné místo může paprsek mířit jen krátce. Můžete použít i neagresivní mycí prostředky. Usazování vodního kamene lze předejít správnou péčí o vodu. Snažte se udržovat pH kolem 7,2 – 7,4. Pro přezimování je lepší, když je lamelový bal srolovaný a motor je odpojený od el. sítě. Nikdy nesmí dojít k zaplavení motoru vodou. V zimě nehýbejte roletou, při nízkých teplotách je materiál rolet hodně křehký.

2. Opravy a případné rekonstrukce může provádět pouze odborná firma.

V. Záruční doba a životnost

1. Záruční doba na bazénové lamely je 24 měsíců od dodání.
2. Minimální trvanlivost je 10-15 let.

Dodržení technických podmínek je povinné pro záruční podmínky a zachování maximální životnosti bazénové lamely.

IČ 48 53 19 87
DIČ CZ 48 53 10 87
č. ú. 907 016 51/0100

Vrbice 348, 691 09
tel. + 420 519 430 454
fax + 420 519 430 321
e-mail info@madekop.cz
web www.madekop.cz

Společnost je zapsaná v OR
dne 18.6. 1993,
u Krajského obch. soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10872